

# COLETOR DE DADOS WIRELESS - H 32



**ELGIN**

# H 32 - COLETOR DE DADOS WIRELESS



O coletor Wireless H-32, é compacto e leve, proporcionando uma operação muito confortável ao usuário. Opera com Windows CE 7, e um rápido processador para atender a diversas aplicações, como Separação de materiais, Gerenciamento de preços, Rastreamento de ativos, Entregas, etc. Utiliza uma bateria que é padrão de mercado, e pode ser encontrada em lojas especializadas, por isso sua manutenção é simples e mais barata.

## Especificações Técnicas

CPU: AM3354 ARM Cortex A8, 800MHZ

SISTEMA OPERACIONAL: Windows Embedded Compact 7

Memoria: 256 MB RAM / 256 NAND FLASH / Expansão: Cartão MicroSDHC

Display: transreflectivo QVGA com painel "touch" e backlight de Led. Tamanho 71 mm (2,8 pol.), 240 x 320 pixels.

Indicadores: 2 LEDs, Vibração e Alto Falante

Teclado: 26 Teclas no total. 12 teclas alfa-numéricas, 4 teclas de navegação, tecla de função, tecla backspace, tecla de power, tecla de Enter, Tecla Alpha, tecla ESC, tecla Shift e 3 teclas para o Scanner de código de barras.

Comunicação: Micro USB OTG, ver. 2.0 / Bluetooth Ver. 2.1 + EDR / W-LAN: 802.11 a/b/g/n; WEP, WPA, WPA2;TKIP, AES; Estático (40 e 128 bit), PSK (Pre-shared), Dynamic; EAP, PEAP, LEAP; Cisco CCX versão 4.

Bateria: Lithium-Ion 3,7V 1800 mAh. Bateria de Backup: fixa e recarregável Lithium-Ion 15mAh. Método de carga: Cabo Micro USB ou Berço (vendido separadamente). Duração: 8h (WiFi ligado, Back Light em 50% e 1 leitura de Cód. Barras a cada 10seg.)

Suporta múltiplas quedas a 1,5m no concreto.

## Garantia

Garantia: 2 anos para o coletor e 6 meses para a bateria

## Scanner e Códigos de Barras

Scanner: 100 scans/seg. Códigos de Barras (1D)

Simbologias de Código de Barras: JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Matrix 2of5, MSI/ Plessey-UK/Plessey, S-Code, Telepen.

Opcional: Leitor Imager para Códigos 2D

## Ambiente e Selagem

Temperatura Operação: -10° a 50°C

Temperatura Armazenamento: -20° a 60°C

Umidade de Operação e Armazenamento: 20 – 85% (sem condensação)

Selagem: IP54

## Dimensões e Peso

Dimensão (mm): 64,8 (L) x 145,7 (A) x 26,8 (P)

Peso: 195g

# ELGIN

[www.elgin.com.br](http://www.elgin.com.br)

SAC: 0800 70 35446 | Grande São Paulo: 3383 5880